



L' involucrio compatto e robusto è ideale per gli ambienti industriali.
È completamente plug-and-play: basta collegarlo e connettersi.

Its robust compact casing is ideal for industrial environments.
And they're fully plug-and-play: just attach and connect.

Norme di riferimento
Reference standards:
EN 60950-1
EN 62311
EN 301 511
EN 301 489-1
EN 301 489-7

Alimentazione Power Supply	4,75 – 32Vdc con alimentatore da 100-230 Vac 50-60 Hz 4.75 - 32Vdc with power supply 100-230 Vac 50-60 Hz
Assorbimento Consumption	20 mA @ 12V 100 mA @ 12V Connect Mode
Frequenza Frequency	850 – 900 – 1800 -1900 MHz Quad Band
Interfacce Interface	RS232 (V.24 /V.28) L'Interfaccia Seriale di GL6100 supporta: <ul style="list-style-type: none"> Baud rate (bits/s): 300, 600, 1200,2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400,460800 and 921600 Autobauding (bits/s): da 1200 a 921600 RS-232 (V.24/V.28) Serial interface for GL6100 supporting: <ul style="list-style-type: none"> Baud rate (bits/s): 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 and 921600 Autobauding (bits/s): from 1200 to 921600
GSM GPRS Max Power GSM GPRS Max Power	GPR Class 10 33 dBm
Interfaccia SIM SIM Interface	SIM socket (1.8V/3V)
Modulo di comunicazione Communication Module	Modem quad band 850-900-1800-1900 MHz . Class 10
SMS SMS	<ul style="list-style-type: none"> Testo & PDU Punto-punto (MT/MO) Cella di trasmissione Text & PDU Point to point (MT/MO) Cell broadcast
Data Data	<ul style="list-style-type: none"> Protocollo di comunicazione V.110 o V.32 Circuito di dati asincrono Modalità trasparente e non trasparente Fino a 14,400 bits/s Correzione errore MNP classe 2 Compressione dei dati V42.bis V.110 o V.32 Communication protocol Data circuit asynchronous Transparent and Non Transparent modes Up to 14, 400 bits/s MNP Class 2 error correction V42.bis data compression
Temperatura di funzionamento Functioning temperature	-30 .. +75 °C
Limiti umidità Humidity limits	20 .. 80 % RH non condensante 20 .. 80 % RH non-condensing
Grado di protezione Protection	IP30
Materiale - Contenitore Case - Material	Plastica Plastic
Colore Color	Nero Black
Dimensioni Dimensions	67x51.5x23.5 mm
Peso Weight	~ 60 g